

Skötsel­anvisningar

Detta är endast komplement.

- Tanken ska dräneras med jämna mellanrum från fukten som bildas.
Hur ofta ar svårt att svara på då det beror på klimat/ fukt/ hur ofta man använder bilen.
Börja med 1 gång i månaden, vid behov oftare.
- Vintertid rekommenderas Kemetyl frysskydd för våta bromsar/tryckluftssystem.
Lossa valfri koppling och håll ner 1-2dl rakt ner i tanken.
OBS! Om luft i tanken, töm försiktigt ut luften innan.
Genom att tex dra i övertrycksventilen.
Som ovan punkt ska tanken dräneras och frysskyddet bytas ut med jämna mellanrum, hur ofta ar svårt att svara på som tidigare punkt.
OBS! Vid användande av frysskydd så måste utluft/tömningsluft ledas ut utanför bilen pga ångor som bildas.
- Kondens/fuktavskiljare ska monteras mellan Tank — Ventilpaket.
Dräneras efter behov enligt ovanstående 2 punkter.
- Bälgar ska kontrolleras att inte skav förekommer.
I början väldigt ofta.
Börja med 1 gång / dag.
Efter en vecka så kan man börja med 1gång/ vecka.
Efter en månad så kan man fortsätta 1gång/månad.
- Om pillowball topplagring används så ska denna smörjas 1 gång i månaden.
- Vid läckage, lyssna efter pysande.
Går även att blanda diskmedel-vatten eller såpa-vatten i sprayflaska och spruta över kopplingar m.m. som kan läcka.
OBS! Spruta inte vatten på elektronik, täck över elektronik.

Har du frågor så går det bra att kontakta oss.

www.custom-corner.se

Custom Corner @ Facebook & Instagram

CustomCornerSweden@hotmail.com